

São vários os diferenciais de nossos produtos, assim como as vantagens que eles vão trazer para sua empresa.

Modelo 200 LP



cânovas
bebedouros

- 01**
 - Flange Cånovas injetada com travas internas para facilitar a troca de torneira sem provocar vazamento;
 - Design moderno;
 - Desenvolvimento próprio.
- 02**
 - Compartimento de dois filtros internos para ter boa higienização nos elementos filtrantes;
 - Design próprio e moderno;
 - Não necessita mão-de-obra qualificada para troca;
 - Filtros aprovado por laboratórios credenciados pelo INMETRO.
- 03**
 - Base de plástico inteiriço resistente a impacto e isolante de choque elétrico;
 - Evita oxidação das partes inferiores do produto;
 - Elevação para facilitar a limpeza do local de instalação;
 - Design moderno e próprio;
 - Difícil acesso à parte interna do produto.
- 04**
 - Grade de circulação de ar no corte a laser para evitar aquecimento na unidade condensadora com tamanho correto para crianças não colocarem o dedo na parte interna do produto, de acordo com a norma da ABNT.
- 05**
 - Chapa de inox 430;
 - Escovado com verniz para evitar marcas de mão;
 - Película protetora para dobra automática, corte a laser e logística;
 - Chapas cortadas no laser, evitando a utilização de arrebites e soldas na parte externa do produto.
- 06**
 - Sem soldas e laterais com quinas arredondadas;
 - Fácil substituição (padrão Cånovas);
 - Torneira com arejador e profundidade correta para evitar respingos no piso;
- 07**
 - Tampa com design diferenciado;
 - Régua lateral para vedação evitando proliferação de sujeiras dentro do reservatório interno.
- 08**
 - Chicote elétrico aprovado pelo INMETRO;
 - Sem emenda, de acordo com a norma ABNT
- 09**
 - Reservatório com plástico injetado atóxico;
 - Canto arredondado que facilita a limpeza;
 - Paredes lisas ara evitar proliferação de bactérias.
- 10**
 - Isolamento em poliuretano injetado;
 - Estrutura a caixa do reservatório para não deformar a chapa de aço inox externa quando estiver com água dentro.
- 11**
 - Serpentina de inox 304 que não altera o gosto da água;
 - Tamanho parametrizado para melhor refrigeração.
- 12**
 - Unidade condensadora de baixo ruído e consumo de energia;
 - Refrigeração balanceada para baixa temperatura da água.
- 13**
 - Termostato personalizado para o padrão de refrigeração da Cånovas com temperatura de funcionamento mínima -2°C e máxima 7°C, fazendo com que crie um bloco de gelo internamente para atender o alto fluxo de pessoas.
- 14**
 - Boia com dupla ação de fechamento;
 - Grande entrada de água dentro do reservatório;
 - Design e desenvolvimento próprio;
 - Seguro para locais com alta pressão.
- 15**
 - Peso 200 LP: 52KG;
 - Fácil transporte e manuseio do produto.
- 16**
 - Embalagem com cantoneira de isopor e com proteção de filme stretch para evitar avarias.



Cartão
BNDES



TODOS OS PRODUTOS
SÃO CERTIFICADOS
INMETRO

cånovas
bebedouros